



## INSTALLATIES:

|                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | rookmelder optisch                         |  | Thermostaat                                |  | vloerverwarming                            |
|  | wisselschakelaar                           |  | wandcontactdoos 2-voudig horizontaal (DUO) |  | centraal aarpunt CAP                       |
|  | serieschakelaar                            |  | centraaldoos met lichtaansluitpunt         |  | verdeekast                                 |
|  | enkelpolige schakelaar                     |  | schel                                      |  | wandcontactdoos 2-voudig verticaal (Ovaal) |
|  | ledige leiding (controle draad)            |  | wandcontactdoos                            |  | wandlicht aansluitpunt                     |
|  | wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar |  | beldrukker                                 |  | aardmat                                    |
|  | plafond afzuigventiel                      |  | wand afzuigventiel                         |  | wandlichtpunt met armatuur                 |
|  | 3 standenschakelaar                        |  | vloerverwarmingsverdelers                  |  | thermostaat draadoos                       |
|  | ventilatie dak doorvoer                    |                                                                                     |                                            |  | riol ontluchting                           |

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening;
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur;
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur / adviseur;
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing;
- Waar vereist ingevolge het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300mm.

- De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeter / m<sup>2</sup>;
- Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend;
- Kopersopties en belemmeringen door naastligende woningen kunnen invloed hebben op de BENG-berekening en mogelijk leiden tot aanpassingen in glas en/of kozijnen;
- De hemelwaterafvoer (HWA) kunnen in aantal en in positie afwijken van tekening;
- Keukenpositie indicatief;
- Wasmachine niet in de basis (installaties wel);
- De inblaas- en afzuigventielen ten behoeve van ventilatie kunnen in aantal en in posities afwijken van de verkooptekeningen.

Oppervlakte en inhoud zijn slechts ter indicatie, er is geen meetrapport conform NEN2580 aanwezig.

